

# Прибор нового поколения для безопасного сбора донорской крови **TOPSWING**

для мобильного и стационарного использования



- Модульная настройка
- Инфракрасный блок дистанционного управления
- Большой LCD -дисплей
- Встроенное устройство передачи данных
- Соединение через канал Ethernet

# TOPSWING



Инновационное устройство перемешивания – орбитальное 3-х плоскостное вращение платформы и мягкое вибрационное покачивание, а также возвратно-поступательное 3-D дименсионное движение.

- Передача данных через USB-накопитель
- Радиотехнология DECT

TOPSWIN предлагает все преимущества безопасного сбора донорской крови и комфортабельной передачи данных.

## Технические данные

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Размеры<br>(ширина x высота x длина) | 185мм x 265мм x 490мм |
| Напряжение                           | 90 – 264В             |
| Частота                              | 47 – 63 Гц            |
| Точность взвешивания:                | +/- 1%                |

### Информации для заказа и технические характеристики

| Описание   | Каталожный № |
|--|--------------|
| <b>TOPSWING</b> Прибор для перемешивания и взвешивания мешков с кровью | 97.8700.400  |

### Аксессуары для TOPSWING PRO

|   |             |
|---|-------------|
| <b>DECT-радиомодуль – базовая станция.</b> Включая кабель для передачи данных | 97.8700.460 |
|---|-------------|

### Аксессуары для TOPSWING CL и TOPSWING PRO

|   |             |
|---|-------------|
| <b>TS-зарядное устройство.</b> Одновременная зарядка до 12 TS-блоков питания  | 97.8700.420 |
| <b>TS-блок питания.</b> 12 В, 4500 мА/ч; мобильный блок питания с контролем заряда  | 97.8700.422 |
| <b>Модуль TS-печати.</b> Корпус модуля с выдвигаемым ящиком со встроенными защелками  | 97.8700.431 |
| <b>Модуль TS-транспортировки.</b> Для безопасной транспортировки и хранения TOPSWING; «этажерочный»   | 97.8700.432 |
| <b>Сканер TOUCH 65 PRO.</b> Ударопрочный, сканер штрих-кодов  | 97.8700.440 |
| <b>USB-накопитель.</b> Мобильный носитель данных – 1 Гбайт  | 97.8700.445 |
| <b>TS-скрипт-менеджер.</b> Состоит из TS-скрипт программы для создания файла конфигурации TOPSWING, включает установочный CD-диск для Windows 2000, XP, Vista             | 97.8700.450 |
| <b>Лицензия на TS-программное обеспечение.</b>  |             |
| <b>TS-TRANSComm II.</b> Для передачи собранных данных в центральный компьютер, в том числе данные мониторинга. Включает установочный CD-диск для Windows 2000, XP, Vista. | 97.8700.452 |
| <b>Пользовательское программное обеспечение.</b> Настройка операционной системы TOPSWING согласно Вашим требованиям   | 97.8700.453 |
| <b>Модуль интерфейса RS 232.</b> Соединение до 16 приборов TOPSWING через серийный интерфейс. Требуется только для кабельных сетей.                                       | 97.8700.465 |
| <b>TS-кабель для передачи данных RS 232 3m.</b> Соединение между TOPSWING и главным компьютером   | 97.8700.466 |
| <b>TS-кабель для передачи данных RJ45 3m.</b> Соединение между TOPSWING и сетью Ethernet  | 97.8700.467 |
| <b>TS-блок дистанционного управления.</b> Инфракрасный блок дистанционного управления для удобной работы с TOPSWING   | 97.8700.470 |